


Cornières à ailes égales selon NF EN 10056

| Désignation | a | b | e | r | S m ² /m | kg/m | Dispo |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|--------|-------|
| L 15 x 15 x 2* | 15 | 15 | 2 | AV | 0,060 | 0,443 | SE |
| L 20 x 20 x 3 | 20 | 20 | 3 | 3,5 | 0,077 | 0,874 | S |
| L 25 x 25 x 3 | 25 | 25 | 3 | 3,5 | 0,097 | 1,087 | S |
| L 30 x 30 x 3 | 30 | 30 | 3 | 5 | 0,116 | 1,350 | S |
| L 30 x 30 x 5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 0,116 | 2,170 | HS |
| L 35 x 35 x 3,5 | 35 | 35 | 3,5 | 3,5 | 0,136 | 1,845 | S |
| L 40 x 40 x 4 | 40 | 40 | 4 | 6 | 0,155 | 2,402 | S |
| L 40 x 40 x 5 | 40 | 40 | 5 | 6 | 0,155 | 2,970 | HS |
| L 40 x 40 x 6 | 40 | 40 | 6 | 6 | 0,155 | 3,520 | HS |
| L 45 x 45 x 4,5 | 45 | 45 | 4,5 | 7 | 0,174 | 3,016 | S |
| L 50 x 50 x 5 | 50 | 50 | 5 | 7 | 0,194 | 3,740 | S |
| L 50 x 50 x 6 | 50 | 50 | 6 | 7 | 0,194 | 4,470 | HS |
| L 50 x 50 x 7 | 50 | 50 | 7 | 7 | 0,194 | 5,150 | HS |
| L 60 x 60 x 6 | 60 | 60 | 6 | 8 | 0,233 | 5,420 | S |
| L 60 x 60 x 8 | 60 | 60 | 8 | 8 | 0,233 | 7,090 | HS |
| L 70 x 70 x 7 | 70 | 70 | 7 | 9 | 0,272 | 7,380 | S |
| L 80 x 80 x 8 | 80 | 80 | 8 | 10 | 0,311 | 9,582 | S3 |
| L 80 x 80 x 10 | 80 | 80 | 10 | 10 | 0,311 | 11,900 | HS |
| L 100 x 100 x 5** | 100 | 100 | 5 | AV | 0,390 | 7,527 | S |
| L 100 x 100 x 10 | 100 | 100 | 10 | 12 | 0,390 | 14,979 | SL |
| L 120 x 120 x 12 | 120 | 120 | 12 | 13 | 0,469 | 22,380 | SL |
| L 150 x 150 x 15 | 150 | 150 | 15 | 16 | 0,586 | 33,527 | SL |
| L 200 x 200 x 20 | 200 | 200 | 20 | 18 | 0,785 | 59,418 | HS |



Cornières à ailes égales selon NF EN 10056

S : stock

HS : hors stock

SE : acier étiré, barre de 3m

S3 : vendu au détail en 3m

SL : vendu à la mesure

AV : angles vifs

- * Longueur des barres 6m/6m20 (sauf L15x15x2, barre de 3m)
- * $S \text{ m}^2/\text{m}$: surface de peinture par mètre linéaire
- * Kg/m : poids au mètre linéaire
- * Toutes les barres tenues en stock sont également vendues au détail en 2m, 3m ou 4m sauf S3 et SE vendues au détail en 3m uniquement et SL vendues à la mesure sans minimum, frais de coupe en sus
- * Toutes les barres peuvent être coupées à vos dimensions dans nos ateliers
- * Toutes les cotes sont en mm
- * Les poids indiqués sont théoriques, les poids réels peuvent varier en fonctions des tolérances de laminage
- * * acier étiré selon NF EN 10025
- * ** L PAF selon NF EN 10162