


U PAF Profilés à froid selon NF EN 10162

Designation	a	b	e	Kg/m	Dispo
14 x 14 x 14 x 2	14	14	2	0,556	S
18 x 10 x 18 x 2	18	10	2	0,618	S
20 x 20 x 20 x 2	20	20	2	0,838	S
20 x 30 x 20 x 2	20	30	2	0,984	HS
20 x 40 x 20 x 2	20	40	2	1,152	S
20 x 40 x 20 x 3	20	40	3	1,651	HS
25 x 25 x 25 x 2	25	25	2	1,074	S
30 x 11 x 30 x 2	30	11	2	1,011	S
30 x 14 x 30 x 2	30	14	2	1,148	HS
30 x 30 x 30 x 2	30	30	2	1,309	S
30 x 30 x 30 x 3	30	30	3	1,887	HS
35 x 35 x 35 x 2,5	35	35	2,5	1,899	S
30 x 50 x 30 x 3	30	50	3	2,358	S
30 x 60 x 30 x 3	30	60	3	2,593	S
30 x 70 x 30 x 3	30	70	3	2,829	HS
30 x 80 x 30 x 3	30	80	3	3,064	HS
40 x 40 x 40 x 3	40	40	3	2,593	S
40 x 80 x 40 x 3	40	80	3	3,535	HS
40 x 80 x 40 x 4	40	80	4	4,611	S
50 x 50 x 50 x 3	50	50	3	3,300	S
50 x 100 x 50 x 3	50	100	3	4,477	S
50 x 100 x 50 x 4	50	100	4	5,866	HS
50 x 120 x 50 x 4	50	120	4	6,495	HS
50 x 150 x 50 x 4	50	150	4	7,437	HS
60 x 60 x 60 x 3	60	60	3	4,007	HS
60 x 120 x 60 x 4	60	120	4	7,123	HS
70 x 150 x 70 x 5	70	150	5	10,737	HS
80 x 200 x 80 x 4	80	200	4	10,891	HS



U PAF Profilés à froid selon NF EN 10162

S : stock

HS : hors stock

- * Longueur des barres 6m
- * Kg/m : poids au mètre linéaire
- * Toutes les barres tenues en stock sont également vendues au détail en 2m, 3m ou 4m
- * Toutes les barres peuvent être coupées à vos dimensions dans nos ateliers
- * Toutes les cotes sont en mm
- * Les poids indiqués sont théoriques, les poids réels peuvent varier en fonctions des tolérances de laminage